

the box

PA 110


passiver 2-wege-
full-range-lautsprecher

3 Leistungsmerkmale

Besondere Eigenschaften dieser leistungsstarken passiven Full-Range-Box:

- 1 × 10-Zoll-Tieftöner, 1 × 1-Zoll-Hochtöner
- Anschluss: 2 verriegelbare NL4-Einbausteckverbinder (IN/OUT)
- Ausgewogener Frequenzgang und ausgewogenes Abstrahlverhalten durch hochwertiges Aludruckgußchassis mit hohem Wirkungsgrad und überdimensionierten Frequenzweichenaufbau
- Monitor-Füße zur Verwendung der Box als Floormonitor (im Lieferumfang enthalten)

4.2 Anschlüsse



1 **INPUT**

Eingang, ausgeführt als verriegelbarer NL4-Einbausteckverbinder.

2 **OUTPUT**

Ausgang zum Anschluss einer weiteren passiven Box, ausgeführt als verriegelbarer NL4-Einbausteckverbinder.

5 Technische Daten

System	Passive 2-Wege-Full-Range-Box mit eingebauter Frequenzweiche
Bestückung	1 × 10-Zoll-Tieftöner, 1 × 1-Zoll-Hochtöner
Belastbarkeit	250 W (RMS)
Impedanz	8 Ω
Schalldruck maximal	119 dB, Abstand 1 m
Frequenzbereich	55 Hz ... 18 kHz (-3 dB) 50 Hz ... 20 kHz (-10 dB)
Abstrahlwinkel (H × V)	90° × 60°
Gehäuse	Polypropylen, trapezförmig
Abmessungen (B × H × T)	321 mm × 321 mm × 464 mm
Gewicht	13 kg